

7W 15000h BX

Dimbar med vanlig brytare

Ljuskällorna i denna serie kan dimras på enklast möjliga sätt! Du behöver inte göra några elinstallationer eller använda dimmer. Du kan reglera ljuskällornas styrka med en vanlig strömbrytare. Ljuskällorna tänds alltid först till full ljusstyrka. Genom att trycka på strömbrytaren på nytt inom tre sekunder när den är i off-läge kan du stegvis reglera ljuskällans ljusstyrka. På de miljövänliga kartongförpackningarna anges vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven.

Klar glob filament LED-ljuskälla 7W 2700K E27 806lm 15000h 125x178mm, kartongförpackning. Dimbar i 3 steg. Slå av och på strömbrytaren och välj mellan 100%, 50% och 7%. Frekvens ~50/60Hz.



7W 15000h BX			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8295063	9410718	0.1	3-step dim

7W 15000h BX

EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	Övrigt
---------------------	--------

Konstruktion

Färg	Övrigt
Kapslingsfärg	Färglös
Energieffektivitetsklass	E

Dimning och styrning

Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	806
Ljusflöde (max) (lm)	806
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Strålningsvinkel (min)	360
Strålningsvinkel (max)	360
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livsängd och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	125
Längd (mm)	178

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Effektfaktor	0.5
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.109