

## 2,2W 50000h BX

Ett urval av energieffektiva energiklass A-lampor med olika klara kupoler. Ekodesigndirektivet, som trädde i kraft i september 2021, har infört nya energimärkningar för elektriska anordningar. Märkningarna återgick till skalan A-G när de olika A+-klasserna togs bort. Direktivet utmanar tillverkarna att utveckla bättre och energieffektivare produkter. Airam är involverat i utvecklingen och lanseringen på marknaden av energiklass A-lampor som uppfyller det nya direktivet. För konsumenterna innebär energieffektivare produkter energibesparingar och att själva produkten också är ett bättre alternativ för miljön och därmed stödjer omställningen till ansvarsfullare konsumtion. Airams energiklass A-lampor lyser stadigt med vitt ljus, 3000 K eller 4000 K. De förbrukar upp till 60 % mindre energi än en vanlig LED-lampa. Lång livslängd 50 000 h. Ej dimbar.

Klar normal filament LED-ljuskälla 2,2W 3000K E27  
470lm 50000h 60x108mm, kartongförpackning.  
Frekvens ~50/60Hz.



### 2,2W 50000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE   |
|----------|---------|------|----------------|
| 8297701  | 4713906 | 0.04 | Energy Class A |

## 2,2W 50000h BX

EC001959

### Montering

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kapslingsklass (IP) | Övrigt |
|---------------------|--------|

### Konstruktion

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Färg                     | Övrigt  |
| Kapslingsfärg            | Färglös |
| Energieffektivitetsklass | A       |

### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

### Fotometriska data

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 470          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 470          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 3000         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3000         |
| Strålningsvinkel (min)            | 360          |
| Strålningsvinkel (max)            | 360          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

### Livslängd och kapacitet

#### Mått

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 60  |
| Längd (mm)    | 108 |

#### Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Nominell ström (min) (mA)      | 27    |
| Nominell ström (max) (mA)      | 27    |
| Effektfaktor                   | 0.5   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEL) | 0.057 |