

## 7,2W 25000h

Serie ljuskällor för allmänt bruk – varmvit

Airams serie PRO LED 3000 K uppfyller alla behov när det gäller ljuskällor för allmänt bruk. Serien omfattar de vanligaste kupmodellerna. Ljuskällorna är förpackade i kartongförpackningar med den viktigaste tekniska informationen tydligt angiven.

Specialegenskaper hos ljuskällorna i denna serie är mycket lång brinntid (25 000 h) och att de håller för att tändas upp till 500 000 gånger. Färgtemperaturen är varmvit, 3000 K.

Opal normal LED-ljuskälla 7,2W 3000K E27 806lm  
25000h 60x102mm, 12 st. i kartongförpackning.  
Frekvens ~50/60Hz.



| 7,2W 25000h |         |       |              |
|-------------|---------|-------|--------------|
| E-NUMMER    | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
| 8293478     | 4713417 | 0.044 | Pro          |

7,2W 25000h

EC001959

#### Montering

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kapslingsklass (IP) | Övrigt |
|---------------------|--------|

#### Konstruktion

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Färg                     | Vit |
| Kapslingsfärg            | Vit |
| Energieffektivitetsklass | E   |

#### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

#### Fotometriska data

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 806          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 806          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 3000         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3000         |
| Strålningsvinkel (min)            | 220          |
| Strålningsvinkel (max)            | 220          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0          |

#### Livsängd och kapacitet

##### Mått

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 60  |
| Längd (mm)    | 102 |

##### Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Nominell ström (min) (mA)      | 44    |
| Nominell ström (max) (mA)      | 44    |
| Effektfaktor                   | 0.5   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEl) | 0.112 |