

## 9W 50000h BX

### Pro LED-lysrör

När du vill ersätta ett lysrör (T8) med ett LED-lysrör för att uppnå bättre ljuskvalitet, driftmiljö (till exempel i ett kylrum) eller längre livslängd, är ett LED-lysrör det rätta valet. LED-lysrör kan som sådana ersätta lysrör av motsvarande längd. Du behöver endast byta ut den vanliga tändaren till den LED-tändare som medföljer i förpackningen. Lysröret på 59 centimeter lämpar sig inte för armaturer med två ljuskällor, där ljuskällorna har ett gemensamt drivdon. LED-lysrören lämpar sig endast för armaturer utrustade med ett traditionellt magnetiskt drivdon.

Opal LED-lysrör T8 9W 4000K G13 1500lm, med högt ljusflöde 166lm/W, 50000h 26x590mm, som ersätter traditionella 18W (59cm) T8-lysrören, kartongförpackning. "LED-tändare" medföljer i förpackningen. Lämpar sig inte för armaturer med två ljuskällor där ljuskällorna har ett gemensamt drivdon. Frekvens ~50/60Hz.



#### 9W 50000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8293475  | 4713414 | 0.155 | LED T8       |

## 9W 50000h BX

EC001959

### Montering

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kapslingsklass (IP) | Övrigt |
|---------------------|--------|

### Konstruktion

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Färg                     | Vit |
| Kapslingsfärg            | Vit |
| Energieffektivitetsklass | C   |

### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

### Fotometriska data

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 1500                   |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 1500                   |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89                  |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Neutral<br>3300-5300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 4000                   |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 4000                   |
| Strålningsvinkel (min)            | 210                    |
| Strålningsvinkel (max)            | 210                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5                  |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0                    |

### Livslängd och kapacitet

#### Mått

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 26  |
| Längd (mm)    | 590 |

### Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Nominell ström (min) (mA)      | 42    |
| Nominell ström (max) (mA)      | 42    |
| Effektfaktor                   | 0.9   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.082 |