

4,2W 25000h BX

Serie ljuskällor för allmänt bruk – varmvit

Airams serie PRO LED 3000 K uppfyller alla behov när det gäller ljuskällor för allmänt bruk. Serien omfattar de vanligaste kupmodellerna. Ljuskällorna är förpackade i kartongförpackningar med den viktigaste tekniska informationen tydligt angiven.

Specialegenskaper hos ljuskällorna i denna serie är mycket lång brinntid (25 000 h) och att de håller för att tändas upp till 500 000 gånger. Färgtemperaturen är varmvit, 3000 K.

Opal klot LED-ljuskälla 4,2W 3000K E14 470lm 25000h 45x78mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



4,2W 25000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293504	4713425	0.025	Pro

4,2W 25000h BX

EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	Övrigt
---------------------	--------

Konstruktion

Färg	Vit
Kapslingsfärg	Vit
Energieffektivitetsklass	E

Dimning och styrning

Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	470
Ljusflöde (max) (lm)	470
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Strålningsvinkel (min)	240
Strålningsvinkel (max)	240
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

Livsängd och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	45
Längd (mm)	78

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Nominell ström (min) (mA)	40
Nominell ström (max) (mA)	40
Effektfaktor	0.4
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.1