

2,3W 440cd (200lm/90D) 25000h BL

För hemmets alla belysningsbehov

En mycket omfattande serie ljuskällor med alternativ för hemmets alla belysningsbehov. De lätta och hållbara ljuskällorna ersätter helt och hållet glöd- och halogenlampor samt energisparlampor. Ljuskällornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opalvita ljuskällan sprider ett bländfritt ljus. De miljövänliga kartongförpackningarna är färgkodade. Färgen anger vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven. Kontrollera att seriens 12 V-ljuskällor och transformatorn är kompatibla.

MR11-reflektor LED-ljuskälla 12V 2,3W 2700K GU4
225lm 440cd 36D (200lm/90D) 25000h 34x40mm,
blisterförpackning.



2,3W 440cd (200lm/90D) 25000h BL

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293123	4713400	0.018	Airam Led

2,3W 440cd (200lm/90D) 25000h BL
EC001959

Montering	
Kapslingsklass (IP)	Övrigt

Konstruktion	
Färg	Vit
Kapslingsfärg	Vit
Energieffektivitetsklass	F

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	225
Ljusflöde (max) (lm)	225
Ljusstyrka (cd)	440
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Strålningsvinkel (min)	36
Strålningsvinkel (max)	36
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslängd och kapacitet	
-------------------------	--

Mått	
Diameter (mm)	34
Längd (mm)	40

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	12
Märkspänning till (V)	12
Nominell ström (min) (mA)	341
Nominell ström (max) (mA)	341
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEl)	0.103