

## FIL 4,5W 15000h BX

Dimbar varmvit färgtemperatur – spridningsvinkel 360°

Seriens unika egenskap är ljuskällornas heltäckande spridningsvinkel på 360 grader. Dessa ljuskällor sprider ljuset även ner mot sockeln, vilket är en bra egenskap i till exempel plafonder. Tack vare den opalvita glasgloben sprider ljuskällan ett bländfritt ljus. De modeller som kan dimmas med LED-dimmer är märkta med en DIM-symbol på förpackningen. Ljusets färgtemperatur är behagligt varmvit (3000 K). De miljövänliga kartongförpackningarna är färgkodade. Färgen anger vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven.

Opal kronljus dimbar filament LED-ljuskälla av glas 4,5W 3000K E14 470lm 15000h 37x108mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



### FIL 4,5W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8293717  | 4713761 | 0.02 | Decor        |

**FIL 4,5W 15000h BX**

EC001959

**Montering**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kapslingsklass (IP) | Övrigt |
|---------------------|--------|

**Konstruktion**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Färg                     | Vit |
| Kapslingsfärg            | Vit |
| Energieffektivitetsklass | F   |

**Dimning och styrning**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Ja  |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Nej |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

**Fotometriska data**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 470          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 470          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 3000         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3000         |
| Strålningsvinkel (min)            | 360          |
| Strålningsvinkel (max)            | 360          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

**Livslängd och kapacitet****Mått**

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 37  |
| Längd (mm)    | 108 |

**Teknisk data**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Nominell ström (min) (mA)      | 26    |
| Nominell ström (max) (mA)      | 26    |
| Effektfaktor                   | 0.7   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEl) | 0.107 |
| Distortion (THD)               | 100   |